



GUARDIAN™

Piece naduchowe

60
100
250

Najlepsza wartość w wysokiej jakości niezawodnym ogrzewaniu drobiu w zamkniętym środowisku.

Firma L.B. White, z czterdziestoletnim doświadczeniem w ogrzewaniu rolniczym, oferuje piece nadmuchowe GUARDIAN: efektywne, bezpośrednio ogrzewające otoczenie konstrukcje z szeregiem moliwoceci wydatku ciepła, konfiguracji zaponowych i instalacji. Zobowiązujemy się równie do jak najlepszej obsługi.

Niezawodne, ekonomiczne ogrzewanie

Wielokrotnie sprawdzona w działaniu, bezpośrednio ogrzewająca otoczenie konstrukcja GUARDIAN firmy L.B. White dostarcza nieprzerwane, niezawodne ogrzewanie dla ferm owinie. Aby sprostać wyjątkowym potrzebom różnych zakładów przemysłu owinie, GUARDIAN oferuje:

- Wysoko efektywną konstrukcję z bezpośrednim nagrzewaniem
- Wybór modeli
 - » 60,000, 170,000, 250,000 Btu/h
- Zmienną wydajność grzewczą
- Dwie konfiguracje zaponowe
 - iskra
 - » palnik z pomykiem
- Ronorodne wewnętrzne i zewnętrzne moliwoceci instalacji

Dodatkowo wszystkie piece L.B. White posiadają certyfikat norm europejskich CE, aby sprostać, albo przewyższyć standardy bezpieczeństwa.

Zaawansowany system monitorowania SERVICE SAVER™

Dostępny na piecu GUARDIAN, zaawansowany system monitorowania SERVICE SAVER firmy L.B. White nieustannie monitoruje działanie Twojego pieca (wyręczając z tego Ciebie). Przejrzysty wyświetlacz SERVICE SAVER™ może zaoszczędzić Twój czas i pieniądze przez szybkie i dokładne wskazanie jakichkolwiek potencjalnych zakowań.

Rzetelna, atwa w utrzymaniu konstrukcja

Zaprojektowany dla jak najlepszego działania zarówno na gazie ziemnym jak i propanie, GUARDIAN firmy L.B. White posiada specjalny wcznik regulujący powietrze i ochraniający przed wysokimi temperaturami oraz całkowicie odseparowany silnik, aby zapewniać bezpieczne, niezawodne działanie. Jeżeli wełmiesz pod uwagę wysoką jakość pieca GUARDIAN, odporne na korozję części zamienne i solidną konstrukcję obudowy, Twój GUARDIAN będzie działał bez zarzutu przez wiele lat, nawet na najbardziej wymagających fermach owinie.

Fachowa, przyjazna obsługa klienta i obsługa techniczna

Z ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniem na rynku grzewczym oraz pełna seria pieców nadmuchowych i



stacjonarnych, tylko firma L.B. White oferuje jakość produktów, techniczną ekspertyzę i fachowe wsparcie klienta. Dzięki temu możesz liczyć na pomoc w zaprojektowaniu jak najlepszych rozwiązań grzewczych dla Twoich potrzeb.

Aby uzyskać szersze informacje o tym jak nadmuchowe piece L.B. White GUARDIAN mogą Ci pomóc polepszyć produkcję i obniżyć koszty, prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem L.B. White, lub zadzwonić do nas pod numer +44 1724 710 023 albo +00 1 608 783 5691.

Dane techniczne pieców nadmuchowych Guardian™

Numer modeli:	Guardian 60	Guardian 100	Guardian 250
Wskaźniki:			
Maksymalny pobór mocy (kW)	17.6	29.3	73.3
Minimalny pobór mocy (zmienny od)	8.8	14.7	46.9
Konfiguracja grzewcza:			
Iskra zaponowa	-	AD100	AD250
Palnik z pomykiem	AB060	AB100	AB250
Zużycie gazu (max.):			
Pynny gaz propanowy (kg./hr.)	1.26	2.10	5.25
Ziemny gaz (m ³ /hr.)	1.74	2.80	7.14
Wydajność dmuchawy grzewczej (m ³ /hr.)	428	686 / 692	1,885
Ciężnienie dostawy gazu wlotowego:			
Piec działa według norm ciśnieniowych sprzętów tej kategorii w danym kraju*	tak	tak	tak
Zasilanie elektryczne (Volts / Hz / Phase):			
Ampery (poczkowe / kont. dzia.)			
Iskra zaponowa	-	2.0 / 0.7	3.9 / 2.6
Palnik z pomykiem	1.2 / 0.4	3.6 / 1.2	3.9 / 1.3
Material obudowy	Stali ocynkowanej **	Stali ocynkowanej ** lub Stal nierdzewna (AD100 tylko)	Stali ocynkowanej ** lub Stal nierdzewna (AD100 tylko)
Wymiary (cm):			
długość	54	75	78
szerokość	36	36	46
wysokość	46	46	72
Waga netto (kg)	24	29	53
Waga przesykowa (kg)	26	32	57
Akcesoria:			
Zestaw do zawieszenia ańcucha	O	O	O
Air układach	O	O	O
Regulator drugiej fazy	O	O	O
Termostat	O	O	O
Osadnika	S	S	S
Wąż gazowy (3m)	O	O	O
Opcje instalacji:			
Montaż wewnętrzny	tak	tak	tak
Montaż zewnętrzny	tak	tak	tak
Certyfikat typu CE	tak	tak	tak

*Informacje dotyczące ciśnienia gazu dla danego kraju dostępne u firmy L.B. White Company. **Dostępne s również wyczone potrójne warstwy ochronne. Składają się one z trzech warstw powłok ochronnych: antykorozyjnej, głęboko galwanizowanej stali, wypalanej w piecu podkadu epoksydowego oraz wypalanej wierzchniej warstwy z poliestrowego Thermosetu. S = Standard O = Opcja



Quality heaters you can count on

W6636 L.B. White Rd., Onalaska, WI 54650
 +1 608 783 5691
 +1 608 783 6115 (fax)
 info@lbwhite.com
 www.lbwhite.com

Your L.B. White Dealer:



Type

© 2012 L.B. White Company
 All rights reserved.
 All specifications are subject
 to change without notice.
 21947-B, 26650-09, 28836-09
 05Nov12